

## 傷や水、汚れに強く、コーディネート性にも優れたWPC床材

㎡単価(㎡)  
¥12,130

戸建用・二重床用一般床材/WPC床材

## ジオラスタンダード 新製品

設計・施工情報

捨張工法

直張工法

上履用

土足用

防音

12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆  
[A5(適合フローリング)]4VOC  
基準適合クリーンウッド法  
合法性確認済

表面素材

WPC  
(天然木)

表面仕上げ

艶消し

機能・性能

抗菌 床暖房対応 ホットカーペット対応 プラスチックキャスター対応 車イス対応 耐薬品 凹み傷が付きにくい すり傷が付きにくい

抗ウイルス 水濡れに配慮 汚れを拭き取りやすい ワックス不要 高齢者のすべりに配慮 ペット対応 低VOC

環境にやさしいエコ基材を採用。  
壁や建具の色柄との相性も良く、  
トータルコーディネートを楽しめます。



滑らかな肌触りのマットコート(艶消し)仕上げが特徴です。



引っかかり傷や凹み傷が付きにくいので、キャスター付き車イスや車イスもご使用いただけます。



水濡れに配慮しているので、洗面室など、水まわりにもご使用いただけます。



床材：ジオラスタンダード〈トープグレー色〉

●写真はあくまでイメージです。天然木のため、床材1枚の中でも材色の影響による色の濃淡が出ます。



〈ミルベージュ色〉ML  
YP80-ML ¥40,000/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,130/㎡)



〈トープグレー色〉MG  
YP80-MG ¥40,000/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,130/㎡)



〈ダルブラウン色〉MW  
YP80-MW ¥40,000/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,130/㎡)



〈クリアオーク色〉YC  
YP80-YC ¥40,000/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,130/㎡)



〈ティープラウン色〉MT  
YP80-MT ¥40,000/梱(6枚・3.3㎡) (¥12,130/㎡)

※建具、壁材に〈ティープラウン〉はラインアップがないため、おすすめ組み合わせ等を参考に、他の色柄をお選びください。



各種資料・  
データは  
D-cataを  
ご覧ください

## 関連情報

機能・性能マーク	床材のカタログ掲載性能マーク解説	P.5
	コーディネート	巻末1
玄関にご使用の場合	WPCマットコート玄関造作材	P.63
	設計・施工【別冊】	P.5~8
	ご注意情報	P.11~14
	専用部材	P.63・71~74

## ●ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 使用上のご注意について、詳細は「フローラーの使用上のご注意(P.11~14)」をご覧ください。
- ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオ(→P.74)をご使用ください。他のワックスは塗りムラや密着不良の原因となります。
- ワックス掛けされると、ワックス膜により床材表面本来の性能や質感が損なわれますので、ご承知ください。
- 【※】金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。
- 艶が低い床材は艶が高い床材に比べて光の加減によって色艶の変化や違いが見えやすい性質がありますのでご承知ください。
- 水濡れに配慮した床材ですが、水掛かりの際には直ちに拭き取ってください。

## ●ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください。
- 本製品は捨張工法専用フローラーです。床下地が床として十分な強度を持つよう施工されていることを必ずご確認ください。
- 本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリュー・ネイル38mm長さ又はフロアステーブル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨て張り工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に150mmピッチで釘打ちし、短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
- 床暖房パネルの仕上げ材として使用される場合は、長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、長辺および短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
- 材料切削時に発生する粉じんにより、稀にくしゃみや鼻水の症状が発生する場合がございます。毒性はありませんが、マスクやメガネによる保護をして作業してください。
- 開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フローラー表面を傷める可能性があります。

●価格・仕様は2025年6月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。


●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等で確かめください。●同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

## 仕様


サ  
イ  
ズ  
梱  
包  
入  
数  
材  
面  
基  
表

12mm厚さ、303×1,818mm  
6枚(3.3㎡)入り  
2.7mm特殊MDF+エコ合板  
WPC加工、天然木薄単板、  
<ML、MW>ビーチ板目・柾目混合乱尺張り、  
<YC、MT、MG>アッシュ板目・柾目混合乱尺張り、  
UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げ

## ■平面図



## ■断面形状



## 施工関連情報

- 温水式床暖房の小根太入り温水マットタイプ用仕上げ材としても使用できます。
- 床暖房の発熱パネルのタイプはP.8でご確認ください。シート状ヒーターはお問い合わせください。
- システム造作部材(巾木)はP.973でご確認ください。

## 床材

## 床暖房

壁材・  
腰壁天井材・  
軒天井材内装  
ルーバー材耐震ボード・  
下地材

## 防草材

換気・  
火災警報器防音建材・  
音響製品カタログ掲載外  
製品のご案内

## 室内ドア

## 収納

玄関収納・  
下駄箱

## 階段部材

## 手摺部材

## 造作部材

カウンター  
トップ

## 掘こたつ

戸建用・二重床用  
一般床材戸建用・二重床用  
各種用途床材戸建用  
和風床材マンション用  
床材

床用造作材

床用施工・  
メンテナンス部材土足用WPC・  
シート化粧床材土足用  
天然木床材インテリア量・  
量

製品一覧

製品名目次

50音別  
INDEX生産中止品  
代替推奨品

品番索引

参考資料

ショールーム